

ЦЕНЫ (ПО ЗАПРОСУ) ■ НАЛИЧИЕ НА СКЛАДЕ

	DUC
мм	€
125	■
160	■
200	■
250	■
315	■
350	■
400	■
450	■

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Ø	A	B	C	D	E	F	G
125	135	60	123	45	170	22	67
160	175	76	158	57	200	23	80
200	215	96	199	88	265	27	115
250	270	127	248	112	309	30	142
315	335	180	313	138	378	30	168
350	370	195	348	205	430	33	238
400	420	220	398	171	466	36	207
450	470	276	448	233	520	41	274

DUC



ДИФфуЗОРЫ

ОПИСАНИЕ:

Струйные диффузоры с большим радиусом действия с ориентируемым соплом на максимальный угол 30°.

МАТЕРИАЛ:

Изготовлен из алюминиевого сплава. Спереди окрашен в белый цвет RAL 9010 и специальным уплотнением между сферическим элементом и внешней рамой.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Для потолочного, настенного монтажа и приточного воздуха. Высота монтажа: 2,4-11,5 м.

МОНТАЖ:

Крепление с помощью скрытых винтов на передней панели, после снятия видимой части.

ЧЕРТЕЖИ




ТАБЛИЦА ПОДБОРА

Модель	Q [м³/ч]	A _к [м²]		L _{ва} [dB(A)]		X _(0,25)		Dp _t [Pa]	
		мин	макс	мин	макс	мин	макс	мин	макс
DUC 125	0,01227	40	100	<20	<20	6,7	16,6	10	50
DUC 160	0,02011	80	170	<20	21	9,9	21,0	10	50
DUC 200	0,03142	130	280	<20	24	12,4	26,5	10	50
DUC 250	0,04909	210	470	<20	27	15,3	34,0	10	50
DUC 315	0,07793	350	790	<20	30	19,4	43,4	10	50
DUC 350	0,09621	450	1000	<20	31	21,9	48,4	10	50
DUC 400	0,12566	600	1350	<20	33	24,9	55,7	10	50
DUC 450	0,15904	790	1760	<20	34	28,5	63,1	10	50

ДИАГРАММА БЫСТРОГО ПОДБОРА

