



### ОПИСАНИЕ:

Шумоглушитель прямоугольной формы. Панели шумоглушения 200 мм. Воздушные каналы между панелями 200 мм.

### МАТЕРИАЛ:

Корпус из оцинкованной стали. Утеплитель из минеральной ваты 70 кг / м3.

### КОНСТРУКЦИЯ:

Монтажный фланец 20 мм, если длина шумоглушителя меньше 1000 мм.

Монтажный фланец 30 мм, если длина шумоглушителя от 1000 мм до 2000 мм.

Монтажный фланец 40 мм, если длина шумоглушителя больше 2000 мм.

### ЦЕНЫ (ПО ЗАПРОСУ)

ВхН (мм)	Площадь свободного сечения м2	Кол-во панелей	БЕЗ СЕТКИ L - ДЛИНА мм					
			600	900	1200	1500	1800	2100
			€	€	€	€	€	€
400x300	0,06	1						
400x450	0,09	1						
400x600	0,12	1						
800x300	0,12	2						
800x450	0,18	2						
800x600	0,24	2						
800x750	0,3	2						
800x900	0,36	2						
1200x450	0,27	3						
1200x600	0,36	3						
1200x750	0,45	3						
1200x900	0,54	3						
1200x1050	0,63	3						
1200x1200	0,72	3						
1600x600	0,48	4						
1600x750	0,6	4						
1600x900	0,72	4						
1600x1200	0,96	4						
1600x1500	1,2	4						
2000x750	0,75	5						
2000x900	0,9	5						
2000x1200	1,2	5						
2000x1500	1,5	5						
2000x1800	1,8	5						
2400x900	1,08	6						
2400x1200	1,44	6						
2400x1500	1,8	6						
2400x1800	2,16	6						


### ПРИМЕР ВЫБОРА ШУМОГЛУШИТЕЛЯ

Воздушный поток	м³/ч	4320							
Ширина	мм	800							
Высота	мм	300							
Длина	мм	1200							
Площадь свободного сечения	м²	0,12							
Скорость воздуха	м/с	10							
Падение давления	Па	39							
Уровень шумоглушения	Гц	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
	Дб(А)	2	5	13	23	29	23	13	8

## ЦЕНЫ (ПО ЗАПРОСУ)

ВхН (мм)	Площадь свободного сечения м <sup>2</sup>	Кол-во панелей	С СЕТКОЙ L - ДЛИНА мм					
			600	900	1200	1500	1800	2100
			€	€	€	€	€	€
400x300	0,06	1						
400x450	0,09	1						
400x600	0,12	1						
800x300	0,12	2						
800x450	0,18	2						
800x600	0,24	2						
800x750	0,3	2						
800x900	0,36	2						
1200x450	0,27	3						
1200x600	0,36	3						
1200x750	0,45	3						
1200x900	0,54	3						
1200x1050	0,63	3						
1200x1200	0,72	3						
1600x600	0,48	4						
1600x750	0,6	4						
1600x900	0,72	4						
1600x1200	0,96	4						
1600x1500	1,2	4						
2000x750	0,75	5						
2000x900	0,9	5						
2000x1200	1,2	5						
2000x1500	1,5	5						
2000x1800	1,8	5						
2400x900	1,08	6						
2400x1200	1,44	6						
2400x1500	1,8	6						
2400x1800	2,16	6						

## ЧЕРТЕЖИ



## УРОВЕНЬ ШУМОГЛУШЕНИЯ

Длина мм	Дб							
	Частота (Гц)							
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
600	1	3	7	11	14	12	8	6
900	2	5	11	19	24	19	12	7
1200	2	5	13	23	29	23	13	8
1500	2	6	16	27	33	27	15	9
1800	3	6	19	32	38	32	16	9
2100	3	7	21	35	43	35	18	10

## ПАДЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ

Длина мм	Па							
	Скорость потока в промежутке между панелями [м/с]							
	2	4	6	8	10	12	14	16
600	1	5	12	21	33	47	64	84
900	1	6	13	24	37	53	73	95
1200	2	7	14	25	39	55	76	101
1500	2	7	15	26	41	59	81	105
1800	2	7	15	28	43	62	85	111
2100	2	7	16	29	45	65	89	116

